


Дифференциальные автоматические выключатели PFL4

- Дифференциальные автоматические выключатели
- Комбинированное устройство: автоматический выключатель + УЗО
- Отключающая способность автоматического выключателя 4,5 кА
- Номинальный ток контактов до 40 А
- Номинальный ток утечки 30 мА
- Возможность монтажа дополнительных принадлежностей
-  Морозоустойчивые



Дифференциальные автоматические выключатели PFL4



- Номинальный ток утечки: 30 мА для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к неизолированным токоведущим частям оборудования
- Функция проверки работоспособности УЗО клавишей "Т" (необходимо производить не реже раза в месяц)
- Возможность использования соединительной шины
- Положение при монтаже произвольное
- Сторона подключения к сети произвольная - возможность выбора вводных/выводных зажимов
- Сечение подключаемого провода 1.0 - 25 мм²

Устойчивость к импульсному току 250 А

- Тип AC - чувствительный к переменным токам утечки
- Без задержки отключения - устойчивые к импульсному току 250 А



Отключающая способность автоматического выключателя 4,5 кА, 1+N полюсные

| $I_n/I_{\Delta n}$ | Типовое обозначение | Код для заказа | Упаковка (шт.) |
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
|--------------------|---------------------|----------------|----------------|

Характеристика В

| | | | |
|-----------|------------------|--------|------|
| 10/0,03 А | PFL4-10/1N/B/003 | 293290 | 1/30 |
| 16/0,03 А | PFL4-16/1N/B/003 | 293291 | 1/30 |
| 20/0,03 А | PFL4-20/1N/B/003 | 293292 | 1/30 |
| 25/0,03 А | PFL4-25/1N/B/003 | 293293 | 1/30 |
| 32/0,03 А | PFL4-32/1N/B/003 | 293294 | 1/30 |
| 40/0,03 А | PFL4-40/1N/B/003 | 293295 | 1/30 |


Характеристика С

| | | | |
|-----------|------------------|--------|------|
| 10/0,03 А | PFL4-10/1N/C/003 | 293297 | 1/30 |
| 16/0,03 А | PFL4-16/1N/C/003 | 293298 | 1/30 |
| 20/0,03 А | PFL4-20/1N/C/003 | 293299 | 1/30 |
| 25/0,03 А | PFL4-25/1N/C/003 | 293300 | 1/30 |
| 32/0,03 А | PFL4-32/1N/C/003 | 293301 | 1/30 |

wa_sg 00506



Дифференциальные автоматические выключатели PFL6

- Базовая серия дифференциальных автоматических выключателей
- Комбинированное устройство: автоматический выключатель + УЗО
- Отключающая способность автоматического выключателя 6 кА
- Номинальный ток контактов до 40 А
- Номинальный ток утечки 30 мА
- Характеристики отключения В и С
- Индикатор положения контактов включено - выключено
- Возможность монтажа дополнительных принадлежностей
-  Морозоустойчивые

wa_sg16604



Дифференциальные автоматические выключатели PFL6

- Номинальный ток утечки: 30 мА для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к неизолированным токоведущим частям оборудования
- Функция проверки работоспособности УЗО клавишей "Т" (необходимо производить не реже раза в месяц)
- Возможность использования соединительной шины
- Положение при монтаже произвольное
- Сторона подключения к сети произвольная - возможность выбора вводных/выводных зажимов
- Сечение подключаемого провода 1.0 - 25 мм²

Устойчивость к импульсному току 250 А Отключающая способность автоматического выключателя 6 кА, 1+N полюсные

- Тип АС - чувствительный к переменным токам утечки
- Без задержки отключения - устойчивые к импульсному току 250 А



wa_sg16604



wa_sg16604



| Номинальный ток $I_n / I_{\Delta n}$ | Типовое обозначение | Код для заказа | Упаковка (шт.) |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|


Характеристика В

| | | | |
|-----------|------------------|--------|------|
| 6/0,03 А | PFL6-6/1N/B/003 | 286428 | 1/60 |
| 10/0,03 А | PFL6-10/1N/B/003 | 286429 | 1/60 |
| 13/0,03 А | PFL6-13/1N/B/003 | 286430 | 1/60 |
| 16/0,03 А | PFL6-16/1N/B/003 | 286431 | 1/60 |
| 20/0,03 А | PFL6-20/1N/B/003 | 286432 | 1/60 |
| 25/0,03 А | PFL6-25/1N/B/003 | 286433 | 1/60 |
| 32/0,03 А | PFL6-32/1N/B/003 | 286434 | 1/60 |
| 40/0,03 А | PFL6-40/1N/B/003 | 286435 | 1/60 |

Характеристика С

| | | | |
|-----------|------------------|--------|------|
| 6/0,03 А | PFL6-6/1N/C/003 | 286464 | 1/60 |
| 10/0,03 А | PFL6-10/1N/C/003 | 286465 | 1/60 |
| 13/0,03 А | PFL6-13/1N/C/003 | 286466 | 1/60 |
| 16/0,03 А | PFL6-16/1N/C/003 | 286467 | 1/60 |
| 20/0,03 А | PFL6-20/1N/C/003 | 286468 | 1/60 |
| 25/0,03 А | PFL6-25/1N/C/003 | 286469 | 1/60 |
| 32/0,03 А | PFL6-32/1N/C/003 | 286470 | 1/60 |
| 40/0,03 А | PFL6-40/1N/C/003 | 286471 | 1/60 |

Дифференциальные автоматические выключатели PFL7

- Дифференциальные автоматические выключатели
- Комбинированное устройство: автоматический выключатель + УЗО
- Отключающая способность автоматического выключателя 10 кА
- Номинальный ток контактов до 40 А
- Номинальный ток утечки 30 мА
- Индикатор положения контактов включено - выключено
- Индикация номинального тока цветом управляющего рычага
- Возможность монтажа дополнительных принадлежностей
-  Морозоустойчивые

SG4202



Дифференциальные автоматические выключатели PFL7

- Номинальный ток утечки: 30 мА для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к неизолированным токоведущим частям оборудования
- Функция проверки работоспособности УЗО клавишей "Т" (необходимо производить не реже раза в месяц)
- Возможность использования соединительной шины
- Положение при монтаже произвольное
- Сторона подключения к сети произвольная - возможность выбора вводных/выводных зажимов
- Сечение подключаемого провода 1.0 - 25 мм²

Устойчивость к импульсному току 250 А

Отключающая способность автоматического выключателя 10 кА, 1+N полюсные



- Тип АС - чувствительный к переменным токам утечки
- Без задержки отключения - устойчивые к импульсному току 250 А

| Номинальный ток $I_n / I_{\Delta n}$ | Типовое обозначение | Код для заказа | Упаковка (шт.) |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|

Характеристика В

| | | | |
|-----------|------------------|--------|------|
| 6/0,03 А | PFL7-6/1N/B/003 | 263430 | 1/60 |
| 10/0,03 А | PFL7-10/1N/B/003 | 263434 | 1/60 |
| 13/0,03 А | PFL7-13/1N/B/003 | 263518 | 1/60 |
| 16/0,03 А | PFL7-16/1N/B/003 | 263534 | 1/60 |
| 20/0,03 А | PFL7-20/1N/B/003 | 263540 | 1/60 |
| 25/0,03 А | PFL7-25/1N/B/003 | 263546 | 1/60 |
| 32/0,03 А | PFL7-32/1N/B/003 | 263552 | 1/60 |
| 40/0,03 А | PFL7-40/1N/B/003 | 263558 | 1/60 |

Характеристика С

| | | | |
|-----------|------------------|--------|------|
| 6/0,03 А | PFL7-6/1N/C/003 | 263432 | 1/60 |
| 10/0,03 А | PFL7-10/1N/C/003 | 263516 | 1/60 |
| 13/0,03 А | PFL7-13/1N/C/003 | 263531 | 1/60 |
| 16/0,03 А | PFL7-16/1N/C/003 | 263537 | 1/60 |
| 20/0,03 А | PFL7-20/1N/C/003 | 263543 | 1/60 |
| 25/0,03 А | PFL7-25/1N/C/003 | 263549 | 1/60 |
| 32/0,03 А | PFL7-32/1N/C/003 | 263555 | 1/60 |
| 40/0,03 А | PFL7-40/1N/C/003 | 263561 | 1/60 |

SG4202



Устойчивость к импульсному току 250 А

- Тип А - чувствительный к переменным и пульсирующим токам утечки
- Без задержки отключения - устойчивые к импульсному току 250 А



Отключающая способность автоматического выключателя 10 кА, 1+N полюсные

| Номинальный ток $I_n / I_{\Delta n}$ | Типовое обозначение | Код для заказа | Упаковка (шт.) |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
|--------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|

Характеристика В

| | | | |
|-----------|--------------------|--------|------|
| 6/0,03 А | PFL7-6/1N/B/003-A | 263431 | 1/60 |
| 10/0,03 А | PFL7-10/1N/B/003-A | 263435 | 1/60 |
| 13/0,03 А | PFL7-13/1N/B/003-A | 263519 | 1/60 |
| 16/0,03 А | PFL7-16/1N/B/003-A | 263535 | 1/60 |

Характеристика С

| | | | |
|-----------|--------------------|--------|------|
| 6/0,03 А | PFL7-6/1N/C/003-A | 263515 | 1/60 |
| 10/0,03 А | PFL7-10/1N/C/003-A | 263517 | 1/60 |
| 13/0,03 А | PFL7-13/1N/C/003-A | 263532 | 1/60 |
| 16/0,03 А | PFL7-16/1N/C/003-A | 263538 | 1/60 |

SG4202

